





VUSION 1.6

Nome prodotto	Vusion 1.6	Freezer (opzione)	No
Tecnologia display	E-ink	SmartFLASH	Sì 
Dimensioni esterne (mm)	48,0 × 36,6 × 11,4	NFC attivo	Sì
Dimensione display (mm/inch)	27,5 × 27,5 / 1.6 pollici	Bidirezionalità	Sì
Colore display	Nero/bianco Nero/bianco/rosso Nero/bianco/giallo	Geolocalizzazione	No
Risoluzione DPI	140	Batteria	1 × CR2450
Angolo di visione	Quasi 180°	Durata	5 anni (1 aggiornamento/giorno)
Peso	ND	Aggiornamenti completi per ora	15.000 per datachannel, 3 canali max.
Pagine utilizzabili	5	Unità di imballaggio	100 etichette/scatola
Protezione	Sì, opzionale	Connettività	Radiofrequenza: CE 868.0 – 869.8 MHz, FCC 921.525 – 926.475 MHz, Cina 781.100 – 782.900 MHz
Temperatura di esercizio	10°C a 40°C	Conformità	CE, ROHS, FCC/IC




VUSION 2.2

Nome prodotto	Vusion 2.2	Freezer (opzione)	No
Tecnologia display	E-ink	SmartFLAH	Sì 
Dimensioni esterne (mm)	67,9 × 36,7 × 11,4	NFC attivo	Sì
Dimensione display (mm/inch)	48,6 × 23,8 / 2.2 pollici	Bidirezionalità	Sì
Colore display	Nero/bianco Nero/bianco/rosso Nero/bianco/giallo	Geolocalizzazione	No
Risoluzione DPI	111	Batteria	2 × CR2450
Angolo di visione	Quasi 180°	Durata	5 anni (2 aggiornamenti/giorno)
Peso	ND	Aggiornamenti completi per ora	16.000 per datachannel, 3 canali max.
Pagine utilizzabili	5	Unità di imballaggio	100 etichette/scatola
Protezione	Sì, opzionale	Connettività	Radiofrequenza: CE 868.0 – 869.8 MHz, FCC 921.525 – 926.475 MHz, Cina 781.100 – 782.900 MHz
Temperatura di esercizio	10°C a 40°C	Conformità	CE, ROHS, FCC/IC




VUSION 2.6

Nome prodotto	Vusion 2.6	Freezer (opzione)	No
Tecnologia display	E-ink	SmartFLAH	Sì 
Dimensioni esterne (mm)	80,0 × 41,1 × 11,4	NFC attivo	Sì
Dimensione display (mm/inch)	60,1 × 30,7 / 2.6 pollici	Bidirezionalità	Sì
Colore display	Nero/bianco Nero/bianco/rosso Nero/bianco/giallo	Geolocalizzazione	No
Risoluzione DPI	125	Batteria	2 × CR2450
Angolo di visione	Quasi 180°	Durata	5 anni (2 aggiornamenti/giorno)
Peso	ND	Aggiornamenti completi per ora	8.000 per datachannel, 3 canali max.
Pagine utilizzabili	5	Unità di imballaggio	80 etichette/scatola
Protezione	Sì, opzionale	Connettività	Radiofrequenza: CE 868.0 – 869.8 MHz, FCC 921.525 – 926.475 MHz, Cina 781.100 – 782.900 MHz
Temperatura di esercizio	10°C a 40°C	Conformità	CE, ROHS, FCC/IC




VUSION 4.2

Nome prodotto	Vusion 4.2	Freezer (opzione)	No
Tecnologia display	E-ink	SmartFLAH	Sì 
Dimensioni esterne (mm)	104,5 × 82,5 × 12,2	NFC attivo	Sì
Dimensione display (mm/inch)	84,8 × 63,6 / 4.2 pollici	Bidirezionalità	Sì
Colore display	Nero/bianco Nero/bianco/rosso Nero/bianco/giallo	Geolocalizzazione	No
Risoluzione DPI	120	Batteria	2 × CR2450
Angolo di visione	Quasi 180°	Durata	5 anni (2 aggiornamenti/giorno)
Peso	ND	Aggiornamenti completi per ora	3.000 per datachannel, 3 canali max.
Pagine utilizzabili	5	Unità di imballaggio	60 etichette/scatola
Protezione	Sì, opzionale	Connettività	Radiofrequenza: CE 868.0 – 869.8 MHz, FCC 921.525 – 926.475 MHz, Cina 781.100 – 782.900 MHz
Temperatura di esercizio	10°C a 40°C	Conformità	CE, ROHS, FCvC/IC



VUSION 7.4

Nome prodotto	Vusion 7.4	Freezer (opzione)	No
Tecnologia display	E-ink	SmartFLAH	Sì 
Dimensioni esterne (mm)	175,3 × 123,4 × 13,2	NFC attivo	Sì
Dimensione display (mm/inch)	161,6 × 97,0 / 7.4 pollici	Bidirezionalità	Sì
Colore display	Nero/bianco Nero/bianco/rosso Nero/bianco/giallo	Geolocalizzazione	No
Risoluzione DPI	126	Batteria	4 × CR2450
Angolo di visione	Quasi 180°	Durata	5 anni (2 aggiornamenti/giorno)
Peso	ND	Aggiornamenti completi per ora	9.000 per datachannel, 3 canali max.
Pagine utilizzabili	5	Unità di imballaggio	40 etichette/scatola
Protezione	Sì, opzionale	Connettività	Radiofrequenza: CE 868.0 – 869.8 MHz, FCC 921.525 – 926.475 MHz, Cina 781.100 – 782.900 MHz
Temperatura di esercizio	10°C a 40°C	Conformità	CE, ROHS, FCC/IC